



MAXI TRACTION™

FARM HARD

Firestone

MAXI TRACTION™

Maxi Traction est la nouvelle gamme de pneus de qualité de Firestone conçue pour offrir une performance maximale. Si vous cherchez une durabilité exceptionnelle, une adhérence dans des conditions de sol variées et des avantages comme la technologie AD² pour votre pulvérisateur, moissonneuse-batteuse ou tracteur, Firestone est là pour vous. Vous ne trouverez pas de meilleur pneu agricole dans aucun autre domaine, car Maxi Traction a été conçu pour des gens comme vous : invincible.

Dimension de pneu	Numéro de matériau	Indice de charge	Vitesse nominale	Largeur de jante de conception (po)	Largeur globale (po)	Diamètre global (po)
420/85R26	008851	138	D	15.00	16.8	54.4
420/90R30	011863	145	D	15.00	17.8	59.6
480/70R30	011861	152	D	15.00	18.0	58.7
VF900/60R32CFO	006311	193	B	30.00	34.5	73.7
VF650/60R34	003187	168	D	23.00	25.8	64.4
800/70R38	006344	173	D	25.00	31.7	81.5
IF800/70R38	008795	179	D	27.00	32.0	81.8
VF800/70R38CFO	006309	193	B	27.00	32.3	82.4
710/70R42	006343	168	D	23.00	28.5	81.8
IF710/70R42	008799	179	D	25.00	29.0	80.8
VF710/70R42CFO	006306	184	B	25.00	29.0	80.8
VF900/60R42	006338	189	D	30.00	34.7	84.0
IF1100/50R42CFO	004454	197	B	38.00	42.4	84.2
620/70R46	008864	167	B	20.00	24.6	79.7
VF620/70R46	004457	179	D	21.00	23.9	79.5
VF800/70R38	004509	187	D	27.00	32.8	81.9
VF710/70R42	004513	184	D	25.00	29.0	80.8
750/65R26	006304	169	B	25.00	29.3	65.2
VF750/65R26CFO	006305	177	B	25.00	29.4	63.9

BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC
DIVISION DES PNEUS AGRICOLES



MEILLEURE RÉSISTANCE À L'USURE DE LA BANDE*

Durée de vie prolongée
des pneus



ADHÉRENCE POLYVALENTE

Profondeur de sculpture
de R-1W



CAPACITÉ DE CHARGE CIBLÉE

Satisfaire les besoins d'utilisation

MAXI TRACTION

Rayon sous charge (po)	Indice de circonférence de roulement (po)	Indice de circonférence de roulement Indice	Hauteur des barres (po)	Hauteur des barres 32e	Plaque plate (po ²)	Charge maximale et gonflage (lb @ psi)
24.5	162	S/O	1.94	62	227	5200 @ 23
27.1	178	42	2.08	67	251	6400 @ 29
26.7	176	42	1.92	61	244	7850 @ 46
31.8	217	46	2.64	84	745	25400 @ 46
28.1	191	N/A	2.16	69	493	12300 @ 29
35.9	243	48	2.40	77	706	14300 @ 23
35.3	243	48	2.40	77	830	17100 @ 23
35.5	245	48	2.40	77	887	25400 @ 41
36.3	245	48	2.30	74	630	12300 @ 23
36.0	241	48	2.30	74	651	17100 @ 35
35.4	241	48	2.30	74	712	19800 @ 35
36.0	250	S/O	2.64	84	869	22700 @ 29
37.1	251	S/O	2.25	72	979	28300 @ 46
36.1	239	S/O	2.24	72	470	12000 @ 35
35.1	238	S/O	2.24	72	563	17100 @ 35
35.0	245	48	2.40	77	881	21500 @ 29
35.4	241	48	2.30	74	699	19800 @ 35
29.2	192	S/O	2.28	73	467	12800 @ 35
27.5	188	S/O	2.28	73	530	16100 @ 41

Veuillez noter que les dimensions peuvent varier par rapport à d'autres modèles. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire avant d'assortir des modèles différents.

RAT DT

MAXI TRACTION



Pneu usé

Profondeur
de sculpture

Pneu neuf



AVANTAGE DE MAXI TRACTION

Les essais ont prouvé que le pneu Maxi Traction a une meilleure résistance à l'usure et une usure plus uniforme que le pneu Radial All Traction DT (RAT DT), ce qui lui confère une durée de vie plus longue.

*Basée sur la comparaison entre le Maxi Traction et le Firestone Radial All Traction DT à partir d'essais effectués en interne. Les résultats peuvent varier.

FARM HARD
Firestone